

АНТИГРАВИЙНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЛЕНКА XPRO® X MATTE PPF



XPRO®

PAINT PROTECTION FILM

Качество поверхности кузова современного автомобиля должно быть идеальным и требует повседневной и тщательной защиты кузова.

Перед вами Ваш совершенно новый автомобиль – Ваша гордость и Ваша радость. Вы будете заботиться о нем. Вы будете аккуратно парковаться. Вы будете держать дистанцию от большегрузов на трассе. Вы будете двигаться с меньшей скоростью, чтобы избежать аварий. Но даже аккуратное и осторожное вождение не могут гарантировано защитить Ваш автомобиль от гравия, летящего из-под колес впереди идущего автомобиля, от брызг дорожной грязи, от следов насекомых и некачественной мойки и т.д.. Сколы, царапины, потертости от моек, следы от химии, птиц, насекомых, почек деревьев

вызывают фатальные дефекты на кузове автомобиля, исправить которые бывает возможным только перекраской. Избежать ежедневный риск получения дефектов на кузове автомобиля практически невозможно, даже при постоянном хранении автомобиля в гараже. А если использовать автомобиль ежедневно и постоянно, то получение повреждений кузова неизбежны.

Конечно, можно отполировать кузов автомобиля, в крайнем случае перекрасить его, но Вы никогда уже не получите безупречный вид автомобиля, каким он был на момент покупки.

Антигравийные полиуретановые пленки XPRO помогут Вам сохранить кузов автомобиля в идеальном состоянии, защищая его, как невидимый слой брони.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА X MATTE PPF:

1. самовосстановление поверхности
2. стойкость к агрессивной химии
3. долгосрочный гидрофобный эффект
4. идеальный баланс клеевого слоя:
 - возможность перепозиционирования
 - надежная фиксация пленки
 - снятие пленки без остатков клея
5. оптическая прозрачность
6. качественная цветопередача
7. матирование первоначального цвета
8. прочность и эластичность
9. надежность
10. морозоустойчивость и жароустойчивость
11. удобство в установке и эксплуатации
12. долговечность

X MATTE PPF ЗАЩИЩАЕТ КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ:

1. от гравия
2. от дорожного мусора
3. от небольших царапин при ДТП
4. от агрессивной мойки и нерадивых мойщиков
5. от сколов, царапин и потеростей
6. от почек и смолы деревьев
7. от следов насекомых
8. от дорожной химии и ГСМ
9. от птичьего помета
10. от быстрого загрязнения
11. от потери товарного вида
 - выцветания краски
 - потери первоначального блеска
 - обесцвечивания автомобиля
12. от преждевременной полировки или перекраса кузова



Сочетание вышеперечисленных преимуществ, высоких технических показателей с облегченной установкой и длительным сроком эксплуатации делают выбор потребителей антигравийных полиуретановых пленок X MATTE PPF обоснованным и закономерным.

X MATTE PPF – матовая полиуретановая пленка толщиной 200 микрон.

Пленка имеет гидрофобный эффект, высокие показатели по эластичности, высокую силу первоначальной и финишной адгезии с возможностью перепозиционирования и свойства самовосстановления. Помимо этого, пленка имеет предельно высокие показатели по прочности на разрыв и к протиранию.

Эксплуатационные характеристики X MATTE PPF

Общая толщина пленки	203±3μ	8,0 mil	
Толщина акрилового слоя	13±2μ	0,5 mil	
Толщина базовой пленки	165±2μ	6,5 mil	
Толщина адгезива	25±2μ	1,0 mil	
Прилипание клея	77oz/in	884N/m	ASTM D3330
Предел прочности на разрыв	5000psi	34,5Mpa	ASTM D624 - 00
Удлинение при разрыве	> 400%	> 400%	ASTM D624 - 10
Максимальная температура	245°F	118,3°C	
Устойчивость к протиранию	Тэйбер тест	Устойчиво	
Химическая устойчивость	Изопропил. спирт	Устойчиво	ASTM D7244
Химическая устойчивость	Гексан/Толуол	Устойчиво	ASTM D7244
Устойчивость к ультрафиолету	QUV 2500h	Устойчиво	ASTM G153
Устойчивость к воздействию	Xenon 2500h	Устойчиво	ASTM G155
Устойчивость к воздействию	Дорожная химия	Устойчиво	ASTM E313-98
Устойчивость к воздействию	Гранит #6	Устойчиво	SAE J400

Указанные технические характеристики не являются абсолютно точными величинами, они предназначены для сравнения пленок между собой и не должны использоваться в договорах, контрактах и спецификациях.